

PE ROND

CORDON DE MOUSSE POLYETHYLENE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

PE ROND est un cordon de mousse en polyéthylène permettant d'assurer une bonne profondeur du joint de mastic par rapport à sa largeur.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

PE ROND permet de réaliser des joints parfaits pour les menuiseries extérieures, la préfabrication les joints de dilatation et les environnements soumis à des contraintes élevées, comme les joints horizontaux ou en présence d'eau.



AVANTAGES :

- Permet d'obtenir une bonne section du joint de mastic afin d'assurer son élasticité.
- Empêche l'adhérence du mastic sur les 3 faces du joint.
- Applicable dans les endroits soumis à des charges hydriques et/ou mécaniques élevées

EMBALLAGE

Diamètre 30 mm : rouleaux de 80 m.

Diamètre 50 mm : rouleaux de 84 m.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS :

Du fait des cellules fermées, la mousse PE assurera un meilleur support au mastic et sera donc mieux adaptée aux joints exposés à des contraintes mécaniques ou à de l'eau sous pression. La mousse PE présente toutefois l'inconvénient que des bulles d'air peuvent se former entre le mastic et la mousse. Ces bulles d'air peuvent grossir lors du durcissement du mastic sous l'effet du rayonnement solaire. De plus, une détérioration des cellules fermées de la mousse PE pendant l'application peut provoquer une libération de gaz et faire apparaître des bulles d'air à la surface du mastic.

Applications extérieures seulement dans de bonnes conditions de temps sec pour au moins 5 heures après l'application.